
FICHA TÉCNICA C3542





Características generales

Camilla eléctrica biela blanca técnica.

Dimensiones del lecho estándar: 62x207 cm (M48)

Peso máximo recomendado: 135 Kg

Variación de altura: 47-90 cm
Regulación de altura mediante motor eléctrico con mando de pie.
Elevación con desplazamiento lateral < 20cm

Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250°C
Portarrollos abatible blanco incorporado de serie.

Cabezal standard tipo T03 - Cabezal con brazos regulables. Orificio rectangular y tapón incluido.
Brazos abatibles fijos.

Módulo del cabezal/respaldo regulable mediante pistón hidráulico.

Peso aproximado: 77 Kg

Características del Tapizado

Tapizado en polipiel ignífugo Clase: M-2 según normativa CE.
Con protección antimicrobiana y antibacteriana Sanitized®.
Disponible en 22 colores.
Grosor de la espuma 4 cm.
Espuma grado de firmeza III - Semiduro


Características del Motor Eléctrico

Carrera de 150 mm
Motor Asíncrono de 1-230V. AC ±10%
Protección Térmica integrada
Fuerza Nominal: 6000N - Velocidad Nominal: 6mm/s
Voltaje: 230V/50-60 HZ - Consumo Corriente: 1,5A
Ciclo de Trabajo: 25s encendido / 400s apagado
Clase de Seguridad: II - Protección Estándar: IPX4
Cumple directiva interferencias electromagnéticas

PRODUCTO CE ECOPOSTURAL, S.L.U. Avda. Enrique Gimeno, 27 12006 Castellón de la Plana ESPAÑA
B12433991 www.ecopostural.com info@ecopostural.com 964 50 30 21

English

TECHNICAL FEATURES C3542





General characteristics

Electric twin pillar white frame technical table.

Standard upholstery dimensions: 62x207 cm (M48)

Recommended maximum weight: 135 Kg

Height variation: 47-90 cm
Electric height adjustment motor controlled by foot pedal.
Height adjustment with side misalignment < 20cm

Steel frame with white epoxy powder coating heated at 250°C
Detachable white paper roll holder included as standard.

Standard headrest type T03 - Headrest with adjustable arm supports. Rectangular breather hole and bung included.
Set of folding armrests (non-removable)

Head-/Backrest adjustable by gas spring.

Approx. weight: 77 Kg

Upholstery Features


Fire-resistant Class M2 artificial leather, EC compliant.
Sanitized® anti-microbial and antibacterial protection.
Available in 22 colours.
Foam thickness 4 cm.
Foam firmness III - Medium firm

Electric Motor Features

Stroke length: 150 mm
Asynchronous motor 1-230V. AC ±10%
Integrated thermal protection
Max. Power: 6000N - Average speed at load 0: 6mm/s
Voltage: 230V/50-60 Hz - Power consumption: 1,5A
Working cycle: 25s non stop / 400s off
Safety class: II - Standard protection: IPX4
EMI (electromagnetic interference) Directive compliant

PRODUCT CE ECOPOSTURAL, S.L.U. Avda. Enrique Gimeno, 27 ES12006 Castellón de la Plana SPAIN
ESB12433991 www.ecopostural.com info@ecopostural.com +34 964 20 01 53

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES C3542





Caractéristiques générales

Table électrique bielle blanche technique.

Dimensions standard de la sellerie: 62x207 cm (M48)

Charge maximale recommandée: 135 Kg

Variation de la hauteur: 47-90 cm
Système de réglage de hauteur par pédale avec moteur.
Elévation avec déport latéral < 20cm

Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture blanche époxy cuite au four à 250°C
Porte-rouleau blanc rabattable inclus de série.

Têtière standard type T03 - Têtière avec appui-bras réglables. Cavité visage rectangulaire et bouchon inclus.
Jeu d'accoudoirs rabattables (fixes)

Têtière/dossier réglable par vérin à gaz.

Poids approx: 77 Kg

Caractéristiques Sellerie


Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.
Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®.
Disponible en 22 coloris.
Épaisseur de la mousse 4 cm.
Soutien de mousse III - Ferme

Caractéristiques Moteur Électrique

Course du vérin: 150 mm
Moteur asynchrone 1-230V. AC ±10%
Protection thermique intégrée
Puissance max: 6000N - Vitesse moyenne en charge 0: 6mm/s
Voltage: 230V/50-60 Hz - Consommation électrique: 1,5A
Cycle de travail: 25s en continu/ 400s en arrêt
Norme de sécurité: II - Protection standard: IPX4
Conforme à la directive européenne en matière de perturbations électromagnétiques

PRODUIT CE **ECOPOSTURAL, S.L.U.** Avda. Enrique Gimeno, 27 ES12006 Castellón de la Plana **ESPAGNE**
ESB12433991 www.ecopostural.com info@ecopostural.com +34 964 25 58 06

TECHNISCHES DATENBLATT C3542





Allgemeine Eigenschaften

Elektrische Therapieliegen mit weissen Rahmengestell für spezielle Techniken

Masse der Standardsegmenten: 62x207 cm (M48)
Maximale Hubkraft: 135 Kg

Höhenverschiebung: 47-90 cm
Höhenverstellung durch elektrischen Motor und Fussschalter einstellbar.
Höhenverstellung mit seitlicher Verschiebung <20cm
Untergestell aus Stahlrohr, beschichtet mit weissen Epoxy-Pulver im Ofen bei 250 ° C gebrannt.
Schwenkbarer weisser Rollenhalter bei Standardausführungen dabei.

Standard- Kopfteil Typ T03 - Kopfteil mit verstellbaren Armlehnen. Rechteckiger Nasenschlitz mit Abdeckpolster inklusive
Feste , klappbare Armlehnen.

Kopfteil/ Rückenteil verstellbar durch Gasdruckfeder.

Ungefähres Gewicht: 77 Kg.

Eigenschaften der Polsterung
Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2
gemäß CE-Vorschriften.
Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz
Verfügbarkeit in 22 Farben.
Dicke des Schaumstoffes 4 cm.
Härtegrad des Schaumstoffes III - Halbhart

Eigenschaften des elektrischen Motors
Carrera de 150 mm Hub 150 mm
Asynchronmotor von 1-230V. AC ± 10%
Integrierter Wärmeschutz
Nennkraft : 6000N – Nenngeschwindigkeit : 6mm / s
Spannung: 230V/50-60HZ – Aufnahmeleistung : 1,5A
Einschaltdauer: 25sek. an / 400 sek. aus
Schutzklasse: II – Gehäuse der Steuereinheit : IPX4
Entspricht den Anweisungen für elektromagnetische Störungen

PRODUKT CE **ECOPOSTURAL, S.L.U.** Avda. Enrique Gimeno, 27 ES12006 Castellón de la Plana **SPAIN**
ESB12433991 www.ecopostural.com info@ecopostural.com +34 964 20 01 53